ECH510
Yüksek Çözünürlüklü İnkjet Yazıcı

ECH510, çeşitli ambalaj malzemeleri üzerine yüksek kaliteli kodlama ve işaretleme bilgileri basmak için kullanılan, 180 DPI'lık yüksek çözünürlüklü bir mürekkep püskürtmeli yazıcıdır. Metin, barkod, QR kodu, üretim tarihi, son kullanma tarihi, parti kodu ve Logo vb. gibi üretim gereksinimlerine göre sızma veya solma olmadan yüksek çözünürlüklü bilgileri yazdırabilir.

- **Yüksek çözünürlüklü, yüksek kaliteli ve net baskı kalitesi**
  - Yüksek çözünürlüklü ve yüksek kaliteli hassas baskı efektini deneyimleyin
  - Yüzeyden 5 mm'ye kadar yazdırma mesafesi
  - Farklı baskılara uygun birden fazla mürekkep türü seçeneği
- **Daha fazla kodlama ve markalama bilgisi**
  - Birden çok mesaj türünü destekler: Windows yazı tipi, TrueType yazı tipi, resim, barkod, QR kodu vb.
  - Sınırsız mesaj depolama
- **Kolay kullanım ve basit bakım**
  - 8 inç akıllı dokunmatik ekran, daha iyi kullanıcı deneyimi
  - 15 inç Endüstriyel Kişisel Bilgisayar-IPC,
  - Otomatik temizleme fonksiyonlu baskı kafası, mürekkep geri dönüştürülebilir
- **Kusursuz entegrasyona sahip EC-JET işletim sistemi**
  - İşletmedeki tüm Ethernet cihazlarını bağlayabilen SEQ merkezi kontrol yazılımı

ECH510

ECH500

ECH500Pro

Ürün Modeli	ECH510	ECH500	ECH500Pro
Baskı Yüksekliği	71,8mm	70mm	71,8mm
Baskı Mesafesi	5mm		
Baskı Hızı	60m/dk 180*180DPI	120m/dk	60m/dk 180*180DPI 120m/dk 180*900DPI
Satır Sayısı	Baskı alanı içinde çoklu satır		
Baskı Yönü	Dikey ve yatay		
Maksimum Çözünürlük	180 x 900DPI	180 X 180 DPI	180 x 900DPI
Baskı Türleri	Metin, tarih, seri no, parti no, resim, barkod/QR kod		
Mesaj Uzunluğu	700mm, özelleştirilebilinir.		
Mesaj Hafızası	Sınırsız	2 GB	Sınırsız
Mürekkep Tipi	UV ve Solvent bazlı	Yağ bazlı, UV ve Solvent bazlı	Yağ bazlı, UV
Mürekkep Damla Boyutu	35(pl), 50(pl)		
Nozul Isıtma Türü	Dahili ısıtma tipi		
Temizleme Modu	Otomatik temizleme, Mürekkep döngüsü		
Kabin Yapısı		Paslanmaz çelik, Aleminyum alaşım.	
Fonksiyonlar	Uzaktan iletişim, dinamik veri, uzaktan kontrol		
İşletim Sistemi	Win7, Win10, Linux		
Portlar	USB Host, Ethernet, Alarm Çıkışı, Fotosel		
Ortam Sıcaklığı	0°C - 70°C	0°C - 70°C	0°C - 70°C
Güç	110V - 240VAC, 50/60Hz, 60w		
Opsiyonel	Encoder, Fotosel		