

MoEco 4000 – MoEco 2000

Yüksek Çözünürlüklü Kartuşlu İnkjet Yazıcı

Sojet
Koli kodlama sistemleri

⊙ Ekonomik ⊙ Yüksek Kararlılık



Bakım Gerektirmeyen Yazıcı



Uygun Maliyet

Yüksek sistem kararlılığına sahip ekonomik model



Yüksek Güvenilirlik

Benzersiz Nozzle kontrol teknolojisi
Gerçek zamanlı sıcaklık kontrolü
Alternatif püskürtme ucuyla yazdırma
Daha yüksek baskı kalitesi
Daha uzun servis ömrü

DPI

Yüksek Esneklik

Esnek DPI ayarları
Birden fazla G/Ç sinyali uzantısını destekler



Kullanılan Sektörler

Yiyecek, İçecek, ilaç, tütün vb.
OEM/ODM hizmeti mevcuttur

MoEco 4000 – MoEco 2000

Yüksek Çözünürlüklü Kartuşlu İnkjet Yazıcı



	MoEco 4000	MoEco 2000
Teknoloji	HP TIJ 2.5 Termal Mürekkep Püskürtmeli Teknolojisi	
Çözünürlük	Dikey:600 dpi; Yatay:40-1200 dpi. (Tek kafa)	
İletişim Protokolü	Düz kod protokolü, sistem entegrasyonu ve ikincil geliştirme için uygundur.	
Ekran	7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran	7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran
Boyutlar	Denetleyici: 211*125*43mm Baskı kafası: 156*49*93mm	Denetleyici: 207*134*34mm Baskı kafası: 156*93*49mm
Desteklenen Diller	Çince, İngilizce, Korece, İspanyolca, Japonca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Türkçe	
Tuş takımı	Çince, İngilizce, Korece, Arapça, Rusça, İspanyolca, Fransızca, Almanca	
Sayaç	Sıradan sayaç, taşıma biti kaynağı esnek bir şekilde ayarlanabilir	
Baskı Yüksekliği	1~50,8 mm (Dört yazıcı kafası, serbest kombinasyon)	1~25,4 mm (iki yazıcı kafası, serbest kombinasyon)
Baskı Hızı	60 m/dak'ya kadar	
Yazdırma Performansı	QR kod yazdırma hızı 5 adet/sn'ye kadar.	
Desteklenen Barkod	Codebar, Code25, Code39, Code93, Code 128, UPCA, UPCE, EAN QR Code(GSI destekli), Data Matrix (GSI destekli), Grid Matrix, Maxicode, PDF417 (Diğerleri istek üzerine)	
Tarih formatı	Tarih formatı esnek bir şekilde ayarlanabilir	
Arayüz	Ethernet arayüzü*1 USB arayüzü*1 (USB flash sürücü, tarayıcı ve yardımcı iletişim ekipmanı) 12 pinli havacılık arayüzü*1 (alarm kiti, RS232, harici IO girişi); 8 pinli havacılık arayüzü*2 (harici fotosel ve senkronizör); 17 pinli havacılık arayüzü: (yazıcı kafasına bağlayın) *4	
Mürekkep Yönetimi	Mürekkep türünü tanıy ve en uygun parametreleri otomatik olarak seçer Mürekkep tüketimi için otomatik ölçüm sistemi. Yalnızca orijinal HP kartuşları desteklenir;	
Kurulum	Standart yan baskı/aşağı baskı braket ile donatılmıştır. İsteğe bağlı Geri yaylanma mekanizması.	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma ortamı: -10°C-- +55°C; Depolama ortamı: -20°C-- +70°C;	
Giriş gücü	AC 100-240V/50-60Hz	
Çıkış gücü	24,0V 4A, 96,0W	
Ürün sertifikası	CE, FCC	

